

# FKM 760-1



**BETTFRÄSMASCHINE**

# FKM 760-1

## TECHNISCHE DATEN

<b>Aufspannfläche</b>	1220 x 360 mm
<b>Verfahrweg längs (x)</b>	650 mm (Automatikbetrieb 600 mm)
<b>Verfahrweg quer (y)</b>	360 mm
<b>Verfahrweg (z)</b>	400 mm
<b>Spindeldrehzahl</b>	94 - 2256 U/min 16 Stufen
<b>Werkzeugaufnahme</b>	ISO 40 (SK 40)
<b>Pinolenhub</b>	180 mm
<b>Bohrleistung in Stahl</b>	max. 50 mm
<b>Bohrvorschübe</b>	0,1/0,15/0,3 mm/U
<b>autom. Tischvorschübe</b>	24-720 mm/min (8 Stufen)
<b>Abstand Spindelnaese - Arbeitstisch</b>	120-620 mm
<b>T-Nutengröße</b>	T14
<b>Motorleistung</b>	1,5/2,4 kW 400V
<b>Gewicht</b>	1.610,00 kg
<b>Abmessungen</b>	1730 x 1730 x 2300 mm

## AUSSTATTUNG

- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » Gewindeschneideinrichtung
- » Automatischer Vorschub X- und Y-Achse
- » motorische Z-Achsen Justierung
- » Automatischer Bohrpinolenvorschub
- » Elektrische Höhenverstellung des Fräskopfes
- » Zentralschmierung
- » Grosses Bedienfeld
- » Kühlmittleinrichtung
- » 3-Achsen Digitalanzeige



## LIEFERUMFANG

ISO 40 Spannzangenfutterset, Bohrfutter mit ISO 40 Aufnahmebohrern, Kühlmittleinrichtung

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Universal Bohr- und Ausdrehkopf ISO 40
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm
- » KAF Dorn ISO40 D-22mm
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm DIN69871
- » Reduzierung ISO40 auf B16
- » Reduzierung ISO40 auf B18
- » Reduzierung SK40 auf MK3
- » ...