

# FKM 350 PD



# FKM 350 PD

## TECHNISCHE DATEN

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Tischgröße</b>                                     | 800 x 240 mm         |
| <b>Aufspannfläche</b>                                 | 730 x 210 mm         |
| <b>Verfahrweg längs (x)</b>                           | 500 mm               |
| <b>Verfahrweg quer (y)</b>                            | 230 mm               |
| <b>Höhenverstellung Fräskopf</b>                      | 350 mm               |
| <b>Spindeldrehzahl</b>                                | 75-3200 U/min        |
| <b>Werkzeugaufnahme</b>                               | ISO 30 / SK 30       |
| <b>Pinolenhub</b>                                     | 130 mm               |
| <b>Bohrleistung in Stahl</b>                          | 40 mm                |
| <b>Fräskopf schwenkbar</b>                            | +/-90°               |
| <b>Ausladung</b>                                      | 290 mm               |
| <b>Abstand Spindelnase - Tisch</b>                    | max 445 mm           |
| <b>Maschinenhöhe mit hochgefahrenen Fräskopf max.</b> | 1450 mm              |
| <b>T-Nutengröße</b>                                   | 14 mm (M12)          |
| <b>Motorleistung</b>                                  | 1,1/1,5 kW 400 Volt  |
| <b>Gewicht</b>  | 350,00 kg            |
| <b>Abmessungen</b>                                    | 1020 x 860 x 1150 mm |

## AUSSTATTUNG

- » Digitale Tiefenanzeige
- » Nachstellbare Führungen durch Keilleisten
- » Großer 12 stufiger Drehzahlbereich von 75 - 3200 U/min
- » Hohe Laufruhe durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Ölbad laufend Rechts-Linkslauf
- » Prismenführungen in allen Achsen
- » Getriebekopf 90° schwenkbar
- » Späneschutz mit Sicherheitsschaltung



## LIEFERUMFANG

Faltenbalgabdeckung für Y + Z-Achse, ISO 30 Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter, digitale Tiefenanzeige, Gewindeschneidfunktion, Anschlag für 90° Position des Fräskopfes, Handräder Vollmetall,

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Fräszubehör Unterbau
- » KAF Dorn ISO30 D-22 mm
- » Spannzangenfutterset
- » Reduzierung ISO30 auf B16
- » Planmesserkopf 45 Grad - 50mm/4
- » Planmesserkopf 45 Grad - 63mm/5
- » Schaftfräuserset TIN beschichtet DIN 844B
- ...