

# BK 110



# BK 110

## TECHNISCHE DATEN

<b>Tischgröße</b>	1100 x 960 mm
<b>Tischbelastung max.</b>	2500 kg
<b>T-Nutengröße</b>	22 mm
<b>T-Nuten Anzahl</b>	10
<b>Verfahrweg längs (x)</b>	900 mm
<b>Verfahrweg quer (y)</b>	900 mm
<b>Verfahrweg vertikal (z)</b>	1000 mm
<b>Verfahrweg (w)</b>	600 mm
<b>Spindeldrehzahl</b>	8 - 1000 U/min (22 Stufen)
<b>Drehmoment Spindel</b>	12250 Nm
<b>Geschwindigkeit Planschieber</b>	4 - 200 U/min
<b>Werkzeugaufnahme</b>	MK 6 alternativ ISO 50
<b>Spindeldurchmesser</b>	110 mm
<b>Planschieberweg</b>	180 mm
<b>Pinolenhub</b>	600 mm
<b>Vorschub X-Achse</b>	0.04 - 6 mm/U
<b>Vorschub Y-Achse</b>	0.04 - 6 mm/U
<b>Vorschub Z-Achse</b>	0.04 - 6 mm/U
<b>Vorschub W-Achse</b>	0.04 - 6 mm/U
<b>Vorschub U-Achse</b>	0.01 - 1.88 mm/U
<b>Gewicht</b>	13.000,00 kg
<b>Abmessungen</b>	4910x2454x2750 mm

## LIEFERUMFANG

Planschieber, 3-Achsen Digitales Messsystem  
 fertig montiert, optisches Messsystem für  
 Rundtisch

## AUSSTATTUNG

- » Zentralschmierung
- » 3-Achsen Digitalanzeige
- » Optische Anzeige für Drehachse