

FKM 650A



FKM 650A

TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	1000 x 300 mm
Verfahrweg längs (x)	600 mm
Verfahrweg quer (y)	320 mm
Höhenverstellung Fräskopf	500 mm
Spindeldrehzahl	120 - 3000 U/min (18 Stufen)
Werkzeugaufnahme	ISO 40 / SK 40
Pinolendurchmesser	100 mm
Pinolenweg	150 mm
Bohrleistung in Stahl	50 mm
Fräsleistung in Stahl	80 mm
Gewindeschneidleistung max.	M33
Ausladung	360 mm
Abstand Spindel Nase - Tisch	100 - 600 mm
T-Nutengröße	T16
Motorleistung	2,2 kW
Kühlmittelpumpe	0,075 kW
Gewicht	850,00 kg
Abmessungen	1250x1500x2300 mm



LIEFERUMFANG

3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert, automatischer Vorschub in X-Achse, motorisierte Z-Achse, Kühlmittleinrichtung, Gewindeschneideinrichtung, Bohrpinolen vorschub.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Werkzeuganzuggerät pneumatisch ISO 40
- » Universal Bohr- und Ausdrehkopf ISO 40
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm
- » KAF Dorn ISO40 D-22mm
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm DIN69871
- » Reduzierung ISO40 auf B16
- » Reduzierung ISO40 auf B18
- ...