

# DKM 420.1.5-1




# DKM 420.1.5-1

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	210 mm
<b>Spitzenweite</b>	1500 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>	420 mm
<b>Umlaufdurchmesser in der Kröpfung</b>	580 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Support</b>	250 mm
<b>Spindelbohrung</b>	52 mm
<b>Spindelnase</b>	Camlock D1-6
<b>Drehzahlbereich</b>	45 - 1800 U/min; 16 Stufen
<b>Bereich Längsvorschübe</b>	0,05 - 1,7 mm/U; 17 Stufen
<b>Bereich Planvorschübe</b>	0,025 - 0,85 mm/U; 17 Stufen
<b>Metrische Gewinde</b>	0,2 - 14 mm/U; 39 Stufen
<b>Zollgewinde</b>	2 - 72 Gang/1; 45 Stufen
<b>Modulgewinde</b>	0,3 - 3,5 MP; 18 Stufen
<b>Diametralgewinde</b>	8 - 44 DP; 21 Stufen
<b>Pinolendurchmesser</b>	50 mm
<b>Pinolenweg</b>	120 mm
<b>Pinolenaufnahme</b>	Morse Konus 4
<b>Motorleistung</b>	4,4 kW/400 Volt
<b>Gewicht</b>	1.870,00 kg
<b>Abmessungen</b>	2440 x 850 x 1320 mm mm

## AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8605
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Überlastkupplung für Vorschub
- » Anschlag mit Mikrometerschraube
- » Revolveranschlag mit Feineinstellung
- » Bettbrücke
- » Digitalanzeige



## LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 200 mm, 4  
Backenplanscheibenfutter 250 mm,  
Aufspannscheibe 350 mm, Reduzierhülse MK  
5/MK 4, stehende Lünette  $\varnothing$  8-160 mm,  
mitlaufende Lünette  $\varnothing$  8-80 mm  
Spritzschutzwand, Kühlmittleinrichtung, 3  
Achsen digitales Messsystem fertig montiert

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Maschinenzubehör Revolverkopfsatz für Drehmaschinen MK 4
- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. E
- » Schnellwechselstahlhaltersatz Multifix Gr. E
- » Lünette mitlaufend für DKM 420
- » Lünette stehend für DKM 420
- » Körnerspitze MK4 mitlaufend
- ...