

DKM 420-1




DKM 420-1

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|------------------------------|
| Spitzenhöhe | 210 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 420 mm |
| Umlaufdurchmesser in der Kröpfung | 580 mm |
| Umlaufdurchmesser über Support | 250 mm |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Spindelnase | Camlock D1-6 |
| Drehzahlbereich | 45 - 1800 U/min; 16 Stufen |
| Bereich Längsvorschübe | 0,05 - 1,7 mm/U; 17 Stufen |
| Bereich Planvorschübe | 0,025 - 0,85 mm/U; 17 Stufen |
| Metrische Gewinde | 0,2 - 14 mm/U; 39 Stufen |
| Zollgewinde | 2 - 72 Gang/1; 45 Stufen |
| Modulgewinde | 0,3 - 3,5 MP; 18 Stufen |
| Diametralgewinde | 8 - 44 DP; 21 Stufen |
| Pinolendurchmesser | 50 mm |
| Pinolenweg | 120 mm |
| Pinolenaufnahme | Morse Konus 4 |
| Motorleistung | 4,4 kW/400 Volt |
| Gewicht | 1.270,00 kg |
| Abmessungen | 1940 x 850 x 1320 mm |

AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8605
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Überlastkupplung für Vorschub
- » Anschlag mit Mikrometerschraube
- » Revolveranschlag mit Feineinstellung
- » Bettbrücke
- » Digitalanzeige



LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 200 mm, 4
Backenplanscheibenfutter 250 mm,
Aufspannscheibe 350 mm, Reduzierhülse MK
5/MK 4, stehende Lünette \varnothing 8-160 mm,
mitlaufende Lünette \varnothing 8-80 mm
Spritzschutzwand, Kühlmiteleinrichtung, 3
Achsen digitales Messsystem fertig montiert

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Maschinenzubehör Revolverkopfsatz für Drehmaschinen MK 4
- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A
- » Schnellwechselstahlhaltersatz Multifix Gr. A
- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. E
- » Schnellwechselstahlhaltersatz Multifix Gr. E
- » Lünette mitlaufend für DKM 420
- ...