

DKM 1000




DKM 1000

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	500 mm
Spitzenweite	8000 mm
Bettbreite	550 mm
Umlauf-ϕ über Bett	1000 mm
Umlauf-ϕ in der Kröpfung	1240 mm
Umlauf-ϕ über Support	705 mm
Spindelbohrung	120 mm
Drehzahlbereich Vorwärts	18 Stufen 14 - 750 U/min
Drehzahlbereich Rückwärts	9 Stufen 24 - 857 U/min
Spindelnaese	Camlock D1-11/MK6
Bereich Längsvorschübe	(72) 0,048 - 22,8 mm/U
Bereich Planvorschübe	(72) 0,03 - 7,2 mm/U
Metrische Gewinde	(50) 1 - 240 mm
Zollgewinde	(37) 14 - 1TPI
Modulgewinde	(45) 0,5 - 60 mm
Diametralgewinde	(27) 30 - 1 DP
Pinolen-ϕ	100 mm
Pinolenweg	205 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	11 kW

AUSSTATTUNG

- » 120mm Spindelbohrung
- » Eilgang in Längs und Plan
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » Lamellenkupplung nachstellbar
- » Getriebeschmierung durch Umlaufschmierung
- » manuelle Bettbahnschmierung
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » Bettbrücke
- » Digitalanzeige



LIEFERUMFANG

3-Backenfutter ϕ 325 mm, 4-Backenplanscheibenfutter ϕ 400 mm, Mitnehmerscheibe ϕ 750 mm, feste + mitlaufende Lünette, Kühlmittleinrichtung, Eilgang, manuelle Zentralschmierung, 4-fach Stahlhalter, 3 Achsen Digitalanzeige

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C
- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D