

# RKM 307



# RKM 307

## TECHNISCHE DATEN

<b>Bohrleistung in Stahl</b>	32 mm
<b>Spindeldrehzahl</b>	75 - 1220 U/min
<b>Abmessung Maschinentisch</b>	1370x700x160 mm
<b>Abmessung Würfeltisch</b>	400x400x350 mm
<b>Spindelaufnahme</b>	Morse Konus 4
<b>Pinolenhub</b>	240 mm
<b>autom. Vorschübe</b>	0.10 - 0.25 mm/U
<b>Ausladung Spindelnase - Säule</b>	250 - 700 mm
<b>Abstand Spindelnase - Tischoberfläche</b>	220 - 520 mm
<b>Arm schwenkbar</b>	360°
<b>Ausladung</b>	750 mm
<b>Säulendurchmesser</b>	200 mm
<b>Motorleistung</b>	1,5 kW/400 Volt
<b>Abstand Spindelnase-Fuss</b>	320-900 mm
<b>Gewindeschneiden in Stahl bis</b>	16 mm
<b>Gewindeschneiden in Guss bis</b>	20 mm
<b>horizontaler Verfahrweg</b>	500 mm
<b>Bohrkopf</b>	
<b>vertikaler Verfahrweg des Armes</b>	580 mm
<b>Abmessungen Maschinentisch</b>	1407x720 mm
<b>Gewicht</b>	1.425,00 kg
<b>Abmessungen</b>	1407x720x1885 mm



## AUSSTATTUNG

- » Maschinengestell stark verrippt und äußerst vibrationsarm
- » motorische Höhenverstellung des Armes
- » mechanische Klemmungen
- » autom. Pinolenvorschub

## LIEFERUMFANG

Würfeltisch, Kühlmiteleinrichtung, deutsche Betriebsanleitung

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Maschinenzubehör Kreuztisch AKP 305 mit Farbfehler
- » Maschinenzubehör Kreuztisch AKP 304 mit Farbfehler
- » Maschinenzubehör Kreuztisch AKP 205 mit Farbfehler

...