KAMI WERKZEUGMASCHINEN | SCHWERDREHMASCHINE

DKM 1600

www.kami-maschinen.de

KAMI GmbH - Eisenstraße 20 - 30916 Isernhagen
Telefon (+49) 511 - 519 312-0
www.kami-maschinen.de

SCHWERDREHMASCHINE

DKM 1600

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	800 mm
Spitzenweite	14000 mm
Bettbreite	755 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1600 mm
Umlaufdurchmesser über Support	1240 mm
Spindelbohrung	130 mm
Spindelnase	A 215/8xM22
Drehzahlbereich	3.15 - 315 U/min (vorwärts)
Bereich Längsvorschübe	0.1 - 12 mm/U 56 Stufen
Bereich Planvorschübe	0.05 - 6 mm/U 56 Stufen
Metrische Gewinde	1 - 120 mm/ 44 Stufen
Zollgewinde	28 - 1/4 Gang/Zoll;31 Stufen
Modulgewinde	0.5 - 60 mm;45 Stufen
Diametralgewinde	1/2 - 56 DP;38 Stufen
Pinolendurchmesser	160 mm
Pinolenweg	300 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 6
Motorleistung	22 kW
Gewicht	22.400,00 kg
Abmessungen	17100 x 2150 x 2150 mm mm

AUSSTATTUNG

» 130 mm Spindelbohrung
» 755 mm Bettbreite
» hydraulische Spindelbremse
» hydraulisches Kupplungssystem
» automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
» Integrierte Kegeldreheinrichtung über angetriebenen Obersupport
» elektrisch verfahrbarer Reitstock
» Eilgang in Längs und Plan via Taster
» Überlastkupplung im Schlosskasten
» Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
» manuelle Bettbahn-Zentralschmierung
» nachstellbare Hauptspindellager
» Lamellenkupplung im Haupgetriebe

LIEFERUMFANG

4-Backenplanscheibenfutter 1250mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

» Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D