# Schwerdrehmaschine DKM 1800S x 6000

Dieses Maschinenmodell ist mit Spitzenweiten von bis zu 20000 mm lieferbar

## Preis auf Anfrage

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 900 mm |
| Spitzenweite | 6000 mm |
| Bettbreite | 1100 mm |
| Umlauf-ø über Bett | 1800 mm |
| Umlauf-ø über Support | 1400 mm |
| Spindelbohrung | 130 mm |
| Drehzahlbereich | 2 - 200 U/min |
| Spindelnase | A2-15 |
| Bereich Längsvorschübe | (97) 0,032 - 12 m/U |
| Bereich Planvorschübe | (97) 0,016 - 6 m/U |
| Metrische Gewinde | (45) 1 - 120 mm |
| Zollgewinde | (42) 1/4 - 30 Gang/Zoll |
| Modulgewinde | (46) 0,5 - 60 mm |
| Diametralgewinde | (48) 0,5 - 60 DP |
| Pinolen-ø | 200 mm |
| Pinolenweg | 300 mm |
| Pinolenaufnahme | MK 6 |
| Motorleistung | 22 kW optional 30 kW |
| Gewicht | 22.000,00 kg |

## Lieferumfang

Planscheibe 1400 mm, stehende Lünette Ø 150-600 mm, mitlaufende Lünette Ø 50-220mm, Kühlmitteleinrichtung, Eilgang für Support, elektrisch verfahrbarer Reitstock, automatischer Endanschlag in Z-Achse optional:stehende Lünette Ø 260 - 900mm