

Schwerdrehmaschine DKM 2000

Dieses Maschinenmodell ist mit Spitzenweiten von bis zu 20000 mm lieferbar



Preis auf Anfrage

Technische Daten

recrimsenc batem	
Spitzenhöhe	1000 mm
Spitzenweite	11000 mm
Bettbreite	1100 mm
Umlauf-ø über Bett	2000 mm
Umlauf-ø über Support	1600 mm
Spindelbohrung	130 mm
Drehzahlbereich	2,5 - 250 U/min
Spindelnase	A2-15
Bereich Längsvorschübe	(97) 0,032 - 12 m/U
Bereich Planvorschübe	(97) 0,016 - 6 m/U
Metrische Gewinde	(45) 1 - 120 mm
Zollgewinde	(42) 1/4 - 30 Gang/Zoll
Modulgewinde	(46) 0,5 - 60 mm
Diametralgewinde	(48) 0,5 - 60 DP
Pinolen-ø	240 mm
Pinolenweg	300 mm
Pinolenaufnahme	80/1:7
Motorleistung	30 kW
Gewicht	32.000,00 kg
Abmessungen	14620 x 2380 x 2510 mm

 mm



Lieferumfang

Planscheibe 1600 mm, stehende Lünette Ø 220-630 mm, mitlaufende Lünette Ø 50-220mm, Kühlmitteleinrichtung, Eilgang für Support, elektrisch verfahrbarer Reitstock optional:stehende Lünette Ø 260 - 1100mm