# Schwerdrehmaschine DKM 2200

Dieses Maschinenmodell ist mit Spitzenweiten von bis zu 20000 mm lieferbar

## Preis auf Anfrage

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 1100 mm |
| Spitzenweite | 4000 mm |
| Bettbreite | 1100 mm |
| Umlauf-ø über Bett | 2200 mm |
| Umlauf-ø über Support | 1800 mm |
| Spindelbohrung | 140 mm |
| Drehzahlbereich | 2,5 - 250 U/min |
| Spindelnase | A2-15 |
| Bereich Längsvorschübe | (97) 0,032 - 12 m/U |
| Bereich Planvorschübe | (97) 0,016 - 6 m/U |
| Metrische Gewinde | (45) 1 - 120 mm |
| Zollgewinde | (42) 1/4 - 30 Gang/Zoll |
| Modulgewinde | (46) 0,5 - 60 mm |
| Diametralgewinde | (48) 0,5 - 60 DP |
| Pinolen-ø | 240 mm |
| Pinolenweg | 300 mm |
| Pinolenaufnahme | 80/ 1 zu 7 |
| Motorleistung | 22 kW/ AC |
| Gewicht | 26.000,00 kg |
| Abmessungen | 7920 x 2480 x 2610 mm mm |

## Lieferumfang

Planscheibe 2000 mm, stehende Lünette Ø 220-630 mm, mitlaufende Lünette Ø 50-220mm, Kühlmitteleinrichtung,Eilgang für Support, elektrisch verfahrbarer Reitstock optional:stehende Lünette Ø 900 - 1600mm,Rollerbock 800 - 1800 mm,Kegeldreheinrichtung