

BKM 3035VS



BKM 3035VS

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------------|---|
| Bohrleistung in Stahl | 32 mm |
| Gewindeschneiden | max. M20 |
| Tischgröße | 500 x 420 mm |
| Spindeldrehzahl | 85 - 1800 U/min stufenlos über Variator |
| Spindelaufnahme | Morse Konus 4 |
| Pinolenhub | 160 mm |
| autom. Vorschübe | 0.1;0.2;0.3 |
| Ausladung | 320 mm |
| Abstand Spindel-nase-Fuss | 1180 mm |
| Säulendurchmesser | 120 mm |
| T-Nutengröße | 14 mm |
| Motorleistung | 0,85/1,5 kW |
| Gewicht | 500,00 kg |
| Abmessungen | 965x515x1920 mm |



AUSSTATTUNG

- » exakt justierbarer Bohrtiefenanschlag
- » über Zahnstange und Handkurbel höhenverstellbarer Arbeitstisch
- » Bodenplatte mit T-Nuten
- » hohe Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm
- » robuster, leistungsstarker Antriebsmotor
- » digitale Drehzahlanzeige
- » automatischer Vorschub



OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Spannwerkzeugsortiment T14
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutterset MK4 (8-teilig)
- » Schraubstöcke Maschinenschraubstock TQ 100
- ...