

BKM 5030



STANDBOHRMASCHINE

BKM 5030

TECHNISCHE DATEN

Bohrleistung in Stahl	32 mm
Gewindeschneidleistung Stahl	M20
Tischgröße	420 x 350mm
Aufspannfläche Tisch	350 x 280 mm
Aufspannfläche Fuß	340 x 330
Spindeldrehzahl	125 - 3030 U/min
Abstand Spindel-nase-Fuss	1060 mm
Spindelaufnahme	Morse Konus 3
Pinolenhub	135 mm
autom. Vorschübe	0,1/0,2/0,3 mm/U
T-Nuten Tisch	14 mm
T-Nuten Fuß	14 mm
Ausladung	260 mm
Säulendurchmesser	135 mm
Motorleistung	0,8/1,1 kW/400 Volt
Gewicht	380,00 kg
Abmessungen	870x550x2220 mm



LIEFERUMFANG

Zahnkranzbohrfutter, Kühlmitteleinrichtung, Pinolen-vorschub, Gewindeschneidfunktion.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Spannwerkzeugsortiment T14
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutterset MK3 (7-teilig)
- » Schraubstöcke Maschinenschraubstock TQ 100
- ...