

TKM 2000/6



HIGHLIGHTS

- » schwere geschweißte Stahlkonstruktion für große Stabilität
- » alle beweglichen Bauteile wartungsfrei gelagert
- » Parallelführung der Messer für hohe Schnittgenauigkeit
- » hochfeste gehärtete und geschliffene Schneidmesser aus legiertem Stahl
- » Seitenanschlag und vordere Auflagearme
- » Einzel- und Dauerhub
- » selbstjustierender Hinteranschlag
- » manuelle Schnittspaltverstellung
- » digital Anzeige für Hinteranschlag
- » Niederhaltersystem mit sicherem Eingreifschutz

TKM 2000/6

TECHNISCHE DATEN

Blechstärke	6 mm
Schneidlänge	2000 mm
Schnittwinkel	1.30 °
Hübe pro Minute	20 H/min
Hinteranschlag	20 - 1000 mm
Motorleistung	7,5 kW
Gewicht	3.500,00 kg
Abmessungen	2580x1530x1600 mm

AUSSTATTUNG

- » schwere geschweißte Stahlkonstruktion für große Stabilität
- » alle beweglichen Bauteile wartungsfrei gelagert



LIEFERUMFANG

- LED Anzeige für Hinteranschlag
- Werteingabe für Hinteranschlag
- digitaler gesteuerter Hinteranschlag
- programmierbare automatische Schnittspaltverstellung