

KAMI WERKZEUGMASCHINEN

ZYKLENDREHMASCHINE

# DKM 500 FTL




# DKM 500 FTL

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	250 mm
<b>Spitzenweite</b>	1000 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>	500 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Support</b>	260 mm
<b>Drehzahl</b>	0 - 2200 U/min
<b>Spindelbohrung</b>	81 mm
<b>max. Durchlass Spindel</b>	70 mm
<b>Spindelnase</b>	A2-8
<b>Verfahrweg X-Achse</b>	280 mm
<b>Verfahrweg Z-Achse</b>	1000 mm
<b>Pinolenweg</b>	100 mm
<b>Pinolenaufnahme</b>	Morse Konus 5
<b>Motorleistung</b>	15 kW
<b>Gewicht</b>	2.750,00 kg
<b>Abmessungen</b>	3400x1600x2010 mm

## AUSSTATTUNG

» 4-fach Werkzeugwechsler



## LIEFERUMFANG

3-B Drehfutter 250 mm, Kühlmiteleinrichtung,  
 4-fach Werkzeugwechsler, automatische  
 Zentralschmierung,  
 Siemens 808 Advance, RS 232 Schnittstelle, 2  
 Schiebetüren mit Sichtfenster