

FKM 760-1



BETTFRÄSMASCHINE

FKM 760-1

TECHNISCHE DATEN

Aufspannfläche	1220 x 360 mm
Verfahrweg längs (x)	650 mm (Automatikbetrieb 600 mm)
Verfahrweg quer (y)	360 mm
Verfahrweg (z)	400 mm
Spindeldrehzahl	94 - 2256 U/min 16 Stufen
Werkzeugaufnahme	ISO 40 (SK 40)
Pinolenhub	180 mm
Bohrleistung in Stahl	max. 50 mm
Bohrvorschübe	0,1/0,15/0,3 mm/U
autom. Tischvorschübe	24-720 mm/min (8 Stufen)
Abstand Spindelnase - Arbeitstisch	120-620 mm
T-Nutengröße	T14
Motorleistung	1,5/2,4 kW 400V
Gewicht	1.610,00 kg
Abmessungen	1730 x 1730 x 2300 mm

AUSSTATTUNG

- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » Gewindeschneideinrichtung
- » Automatischer Vorschub X- und Y-Achse
- » motorische Z-Achsen Justierung
- » Automatischer Bohrpinolenvorschub
- » Elektrische Höhenverstellung des Fräskopfes
- » Zentralschmierung
- » Grosses Bedienfeld
- » Kühlmittleinrichtung
- » 3-Achsen Digitalanzeige



LIEFERUMFANG

ISO 40 Spannzangenfutterset, Bohrfutter mit ISO 40 Aufnahmebohrern, Kühlmittleinrichtung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Universal Bohr- und Ausdrehkopf ISO 40
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm
- » KAF Dorn ISO40 D-22mm
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm DIN69871
- » Reduzierung ISO40 auf B16
- » Reduzierung ISO40 auf B18
- » Reduzierung SK40 auf MK3
- ...