

FKM 760-1



BETTFRÄSMASCHINE

FKM 760-1

TECHNISCHE DATEN

Aufspannfläche	1220 x 360 mm
Verfahrweg längs (x)	650 mm (Automatikbetrieb 600 mm)
Verfahrweg quer (y)	360 mm
Verfahrweg (z)	400 mm
Spindeldrehzahl	94 - 2256 U/min 16 Stufen
Werkzeugaufnahme	ISO 40 (SK 40)
Pinolenhub	180 mm
Bohrleistung in Stahl	max. 50 mm
Bohrvorschübe	0,1/0,15/0,3 mm/U
autom. Tischvorschübe	24-720 mm/min (8 Stufen)
Abstand Spindelnaese - Arbeitstisch	120-620 mm
T-Nutengröße	T14
Motorleistung	1,5/2,4 kW 400V
Gewicht	1,610.00 kg
Abmessungen	1730 x 1730 x 2300 mm

AUSSTATTUNG

- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » Gewindeschneideinrichtung
- » Automatischer Vorschub X- und Y-Achse
- » motorische Z-Achsen Justierung
- » Automatischer Bohrpinolenvorschub
- » Elektrische Höhenverstellung des Fräskopfes
- » Zentralschmierung
- » Grosses Bedienfeld
- » Kühlmiteleinrichtung
- » 3-Achsen Digitalanzeige



LIEFERUMFANG

ISO 40 Spannzangenfutterset, Bohrfutter mit ISO 40 Aufnahmeodorn, Kühlmiteleinrichtung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Maschinenzubehör Magnetstativ mit hydraulischer Klemmung
- » Universal Bohr- und Ausdrehkopf ISO 40
- » ISO 40 Ausdrehkopf F1-18 SET inkl. Bohrstangen
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm
- » KAF Dorn ISO40 D-22mm
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm DIN69871
- ...