

Bettfräsmaschine FKM 8150A -1



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Tischabmessungen	2100x500 mm
Verfahrweg Längsachse (X)	1500 mm
Verfahrweg Querachse (Y)	670 mm
Verfahrweg Vertikalachse (Z)	670 mm
Drehzahlbereich	40 - 1600 U/min (12 Stufen)
Werkzeugaufnahme	ISO 50/ Steilkegel 50
Ausladung	610 mm
Vorschübe X-Achse	20 - 1800 mm/min
Vorschübe Y-Achse	20 - 1800 mm/min
Vorschübe Z-Achse	20 - 1820 mm/min
Eilgang X-Achse	3500 mm/min
Eilgang Y-Achse	3500 mm/min
Eilgang Z-Achse	3500 mm/min
Tischbelastbarkeit max.	2000 kg
T-Nuten Anzahl	4 Stück
Motorleistung	7,5 kW 400 Volt
Gewicht	7.000,00 kg
Abmessungen	3300 x 2380 x 2750 mm

Ausstattung

- Breite Flachbettführungen ermöglichen hohe Werkstückgewichte
- gehärtete und geschliffene Führungsbahnen
- sehr großer Verfahrweg in X-Achse (1500 mm)
- große Tischaufspannfläche
- Universalschwenkkopf System Huron
- stufenloser Vorschub in X+Y Achse
- Teleskopabdeckung für die Z-Achse
- massive Kastenständerbauweise
- 3-Achsen Digitalanzeige

Lieferumfang

Anzugstange, ISO 50 Spannzangenfutter, ISO 50 Fräsdorn 40 mm, Horizontalfräsdorn 32 mm, Kühlmiteleinrichtung