

FKM 8150B



BETTFRÄSMASCHINE

FKM 8150B

TECHNISCHE DATEN

Tischabmessungen		2100x500 mm
Verfahrweg Längsachse (X)		1500 mm
Verfahrweg Querachse (Y)		650 mm
Verfahrweg Vertikalachse (Z)		600 mm
Drehzahlbereich		6-300; 300 - 1500 U/min stufenlos in 2 Stufen
Werkzeugaufnahme		ISO 50/ Steilkegel 50
Ausladung		650 mm
Vorschübe	X-Achse	2.5 - 3000 mm/min
Vorschübe	Y-Achse	2.5 - 3000 mm/min
Vorschübe	Z-Achse	2.5 - 2500 mm/min
Eilgang	X-Achse	6000 mm/min
Eilgang	Y-Achse	6000 mm/min
Eilgang	Z-Achse	3000 mm/min
Spindelnahe-Tischoberfläche		0 - 650 mm
Tischbelastbarkeit	max.	2000 kg
T-Nuten	Anzahl	4 Stück
T-Nuten	Abstand	20 mm
Motorleistung		11.0 kW 400 Volt Servo Motor
Gewicht		7,000.00 kg
Abmessungen		3220 x 2420 x 2750 mm



AUSSTATTUNG

- » Breite Flachbettführungen ermöglichen hohe Werkstückgewichte
- » Kugelrollspindeln für spielfreies Verfahren aller Achsen
- » gehärtete und geschliffene Führungsbahnen
- » sehr großer Verfahrweg in X-Achse (1500 mm)
- » große Tischaufspannfläche
- » Universalschwenkkopf System Huron
- » stufenloser Vorschub in X+Y Achse
- » Teleskopabdeckung für die Z-Achse
- » massive Kastenständerbauweise
- » 3-Achsen Digitalanzeige
- » Optional ausrüstbar mit Heidenhain TNC 320 oder TNC 620

LIEFERUMFANG

Anzugstange, ISO 50 Spannzangenfutter, ISO 50 Fräsdorn 40 mm, Horizontalfräsdorn 32 mm, Kühlmittleinrichtung, deutsche Betriebsanleitung, CE Konformität