

## Bettfräsmaschine FKM 8150B



### Preis auf Anfrage

#### Technische Daten

Tischabmessungen	2100x500 mm
Verfahrweg Längsachse (X)	1500 mm
Verfahrweg Querachse (Y)	650 mm
Verfahrweg Vertikalachse (Z)	600 mm
Drehzahlbereich	6-300; 300 - 1500 U/min stufenlos in 2 Stufen
Werkzeugaufnahme	ISO 50/ Steilkegel 50
Ausladung	650 mm
Vorschübe X-Achse	2.5 - 3000 mm/min
Vorschübe Y-Achse	2.5 - 3000 mm/min
Vorschübe Z-Achse	2.5 - 2500 mm/min
Eilgang X-Achse	6000 mm/min
Eilgang Y-Achse	6000 mm/min
Eilgang Z-Achse	3000 mm/min
Spindelnase-Tischoberfläche	0 - 650 mm
Tischbelastbarkeit max.	2000 kg
T-Nuten Anzahl	4 Stück
T-Nuten Abstand	20 mm
Motorleistung	11.0 kW 400 Volt Servo Motor
Gewicht	7.000,00 kg
Abmessungen	3220 x 2420 x 2750 mm

#### Ausstattung

- Breite Flachbettführungen ermöglichen hohe Werkstückgewichte
- Kugelrollspindeln für spielfreies Verfahren aller Achsen
- gehärtete und geschliffene Führungsbahnen
- sehr großer Verfahrweg in X-Achse (1500 mm)
- große Tischaufspannfläche
- Universalschwenkkopf System Huron
- stufenloser Vorschub in X+Y Achse
- Teleskopabdeckung für die Z-Achse
- massive Kastenständerbauweise
- 3-Achsen Digitalanzeige
- Optional ausrüstbar mit Heidenhain TNC 320 oder TNC 620

#### Lieferumfang

Anzugstange, ISO 50 Spannzangenfutter, ISO 50 Fräsdorn 40 mm, Horizontalfräsdorn 32 mm, Kühlmiteleinrichtung, deutsche Betriebsanleitung, CE Konformität