

# FKM 350-1 PD mit SK40



# FKM 350-1 PD mit SK40

## TECHNISCHE DATEN

<b>Tischgröße</b>	800 x 240 mm
<b>Aufspannfläche</b>	730 x 210 mm
<b>Verfahrweg längs (x)</b>	500 mm
<b>Verfahrweg quer (y)</b>	230 mm
<b>Höhenverstellung Fräskopf</b>	350 mm
<b>Spindeldrehzahl</b>	75-3200 U/min
<b>Werkzeugaufnahme</b>	ISO 40 / SK 40
<b>Pinolenhub</b>	130 mm
<b>Bohrleistung in Stahl</b>	40 mm
<b>Fräskopf schwenkbar</b>	+/-90°
<b>Ausladung</b>	290 mm
<b>Abstand Spindelnahe - Tisch</b>	max 445 mm
<b>T-Nutengröße</b>	14 mm (M12)
<b>Motorleistung</b>	1,1/1,5 kW 400 Volt
<b>Gewicht</b>	350,00 kg
<b>Abmessungen</b>	1020 x 860 x 1150 mm

## AUSSTATTUNG

- » Digitale Tiefenanzeige
- » Nachstellbare Führungen durch Keilleisten
- » Großer 12 stufiger Drehzahlbereich von 75 - 3200 U/min
- » Hohe Laufruhe durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Ölbad laufend Rechts-Linkslauf
- » Prismenführungen in allen Achsen
- » Getriebekopf 90° schwenkbar
- » Späneschutz mit Sicherheitsschaltung



## LIEFERUMFANG

Faltenbalgabdeckung für Y + Z-Achse, ISO 40 Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter, digitale Tiefenanzeige, Gewindeschneideinrichtung, Anschlag für 90° Position des Fräskopfes, Handräder Vollmetall, Betriebsleuchte 24V, 3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert