

FKM 350 PD



FKM 350 PD

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|----------------------|
| Tischgröße | 800 x 240 mm |
| Aufspannfläche | 730 x 210 mm |
| Verfahrweg längs (x) | 500 mm |
| Verfahrweg quer (y) | 230 mm |
| Höhenverstellung Fräskopf | 350 mm |
| Spindeldrehzahl | 75-3200 U/min |
| Werkzeugaufnahme | ISO 30 / SK 30 |
| Pinolenhub | 130 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 40 mm |
| Fräskopf schwenkbar | +/-90° |
| Ausladung | 290 mm |
| Abstand Spindelnase - Tisch | max 445 mm |
| Maschinenhöhe mit hochgefahrenen Fräskopf max. | 1450 mm |
| T-Nutengröße | 14 mm (M12) |
| Motorleistung | 1,1/1,5 kW 400 Volt |
| Gewicht | 350,00 kg |
| Abmessungen | 1020 x 860 x 1150 mm |

AUSSTATTUNG

- » Digitale Tiefenanzeige
- » Nachstellbare Führungen durch Keilleisten
- » Großer 12 stufiger Drehzahlbereich von 75 - 3200 U/min
- » Hohe Laufruhe durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Ölbad laufend Rechts-Linkslauf
- » Prismenführungen in allen Achsen
- » Getriebekopf 90° schwenkbar
- » Späneschutz mit Sicherheitsschaltung



LIEFERUMFANG

Faltenbalgabdeckung für Y + Z-Achse, ISO 30 Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter, digitale Tiefenanzeige, Gewindeschneidfunktion, Anschlag für 90° Position des Fräskopfes, Handräder Vollmetall,

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Fräszubehör Unterbau
- » KAF Dorn ISO30 D-22 mm
- » Spannzangenfutterset
- » Reduzierung ISO30 auf B16
- » Planmesserkopf 45 Grad - 50mm/4
- » Planmesserkopf 45 Grad - 63mm/5
- » Schaftfräuserset TIN beschichtet DIN 844B
- ...