

# FKM 350 PD



# FKM 350 PD

## TECHNISCHE DATEN

<b>Tischgröße</b>	800 x 240 mm
<b>Aufspannfläche</b>	730 x 210 mm
<b>Verfahrweg längs (x)</b>	500 mm
<b>Verfahrweg quer (y)</b>	230 mm
<b>Höhenverstellung Fräskopf</b>	350 mm
<b>Spindeldrehzahl</b>	75-3200 U/min
<b>Werkzeugaufnahme</b>	ISO 30 / SK 30
<b>Pinolenhub</b>	130 mm
<b>Bohrleistung in Stahl</b>	40 mm
<b>Fräskopf schwenkbar</b>	+/-90°
<b>Ausladung</b>	290 mm
<b>Abstand Spindelnase - Tisch</b>	max 445 mm
<b>Maschinenhöhe mit hochgefahrenen Fräskopf max.</b>	1450 mm
<b>T-Nutengröße</b>	14 mm (M12)
<b>Motorleistung</b>	1,1/1,5 kW 400 Volt
<b>Gewicht</b>	350.00 kg
<b>Abmessungen</b>	1020 x 860 x 1150 mm

## AUSSTATTUNG

- » Digitale Tiefenanzeige
- » Nachstellbare Führungen durch Keilleisten
- » Großer 12 stufiger Drehzahlbereich von 75 - 3200 U/min
- » Hohe Laufruhe durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Ölbad laufend Rechts-Linkslauf
- » Prismenführungen in allen Achsen
- » Getriebekopf 90° schwenkbar
- » Späneschutz mit Sicherheitsschaltung



## LIEFERUMFANG

Faltenbalgabdeckung für Y + Z-Achse, ISO 30 Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter, digitale Tiefenanzeige, Gewindeschneidfunktion, Anschlag für 90° Position des Fräskopfes, Handräder Vollmetall,

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Fräszubehör Unterbau
- » KAF Dorn ISO30 D-22 mm
- » Spannzangenfutterset
- » Reduzierung ISO30 auf B16
- » Planmesserkopf 45 Grad - 50mm/4
- » Planmesserkopf 45 Grad - 63mm/5
- » Schaftfräuserset TIN beschichtet DIN 844B
- ...