

Bohr- / Fräsmaschine FKM 350 PVD 230 Volt



Netto: 3.450,00 €

Summe (inkl. MwSt): 4.105,50 €

zzgl. Versandkosten

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Tischgröße | 800 x 240 mm |
| Verfahrweg längs (x) | 520 mm |
| Verfahrweg quer (y) | 205 mm |
| Höhenverstellung Fräskopf | 395 mm |
| Spindeldrehzahl | 80 - 3200 U/min stufenlos in 2 Schaltstufen |
| 1. Schaltstufe | 80 - 980 /min |
| 2. Schaltstufe | 1000 - 3200 U/min |
| Werkzeugaufnahme | ISO 30 / SK 30 |
| Pinolenhub | 130 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 40 mm |
| Ausladung | 290 mm |
| Abstand Spindelnase - Tisch | max 445 mm |
| T-Nutengröße | 14 mm (M12) |
| Motorleistung | 2,2 kW 230 Volt |
| Gewicht | 320,00 kg |
| Abmessungen | 1020 x 860 x 1150 mm |

Ausstattung

- Stufenlos regelbare Drehzahl in 2 Stufen für optimale Kraftübertragung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Kegelrollenlager für Rundlaufgenauigkeit < 0,015 mm
- Nachstellbare Führungen durch Keilleisten
- Großer, stufenloser Drehzahlbereich von 80 - 3200 U/min mit 2 Getriebestufen
- Hohe Laufruhe durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Ölbad laufend Rechts-Linkslauf
- Prismenführungen in allen Achsen
- Getriebekopf 90° schwenkbar
- Späneschutz mit Sicherheitsschaltung
- Digitaler Tiefenmesser umschaltbar mm/inch
- justierbarer Tiefenanschlag

Lieferumfang

Faltenbalgabdeckung für Y - Z-Achse, ISO 30 Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter, digitale Tiefenanzeige, Gewindeschneidfunktion, Anschlag für 90° Position des Fräskopfes, Handräder Vollmetall, Betriebsleuchte 24V