FKM 350 PVD SK30



Telefon (+49) 511 - 519 312-0 www.kami-maschinen.de

FKM 350 PVD SK30

TECHNISCHE DATEN

Tischgrösse	800 x 240 mm
Aufspannfläche	730 x 210 mm
Verfahrweg längs (x)	520 mm
Verfahrweg quer (y)	205 mm
Höhenverstellung Fräskopf	395 mm
Spindeldrehzahl	80 - 3200 U/min stufenlos
	in 2 Schaltstufen
1. Schaltstufe	80 - 980 /min
2. Schaltstufe	1000 - 3200 U/min
Werkzeugaufnahme	ISO 30 / SK 30
Pinolenhub	130 mm
Bohrleistung in Stahl	40 mm
Fräskopf schwenkbar	+-90°
Ausladung	290 mm
Abstand Spindelnase - Tisch	max 445 mm
T-Nutengröße	14 mm (M12)
Motorleistung	2,2 kW 400 Volt
Gewicht	350,00 kg
Abmessungen	1020 x 860 x 1150 mm





AUSSTATTUNG

- » Stufenlos regelbare Drehzahl in 2 Stufen für optimale Kraftübertragung
- » Digitale Drehzahlanzeige
- » Kegelrollenlager für Rundlaufgenauigkeit < 0,015 mm
- » Nachstellbare Führungen durch Keilleisten
- » Großer, stufenloser Drehzahlbereich von 80 -3200 U/min mit 2 Getriebestufen
- » Hohe Laufruhe durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Ölbad laufend Rechts-Linkslauf
- » Prismenführungen in allen Achsen
- » Getriebekopf 90° schwenkbar





LIEFERUMFANG

Faltenbalgabdeckung für Y + Z-Achse, ISO 30 Bohrfutteraufnahme,

Zahnkranzbohrfutter, digitale Tiefenanzeige, Anschlag für

90° Position des Fräskopfes, Handräder Vollmetall,

Betriebsleuchte 24V

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » KAF Dorn ISO40 D-27mm
- » KAF Dorn ISO40 D-22mm
- » Weldonaufnahme ISO40 D=10mm
- » Weldonaufnahme ISO40 D=12mm
- » Weldonaufnahme ISO40 D=14mm
- » Weldonaufnahme ISO40 D=16mm
- » Weldonaufnahme ISO40 D=20mm