

# FKM 365 PD-1



# FKM 365 PD-1

## TECHNISCHE DATEN

<b>Tischgröße</b>	1000 x 300 mm
<b>Aufspannfläche</b>	900 x 250 mm
<b>Verfahrweg längs (x)</b>	600 mm
<b>Verfahrweg quer (y)</b>	350 mm
<b>Höhenverstellung Fräskopf</b>	400 mm
<b>Spindeldrehzahl</b>	75 - 3200 U/min
<b>Werkzeugaufnahme</b>	ISO 40 / SK 40
<b>Pinolenhub</b>	125 mm
<b>Pinolenvorschub</b>	0.10;0.18;0.26 mm/U
<b>Bohrleistung in Stahl</b>	45 mm
<b>Gewindeschneidleistung</b>	M 20
<b>Ausladung</b>	350 mm
<b>Abstand Spindelnase - Tisch</b>	20 - 420 mm
<b>T-Nutengröße</b>	T16 mm (M14)
<b>Motorleistung</b>	1.1/1.5 kW 400 Volt
<b>Gewicht</b>	650,00 kg
<b>Abmessungen</b>	1140x1120x1500 mm

## AUSSTATTUNG

- » Unterbau
- » Digitaler Tiefenmesser
- » Nachstellbare Führungen durch Keilleisten
- » Großer 12 stufiger Drehzahlbereich von 100 - 3000 U/min
- » Hohe Laufruhe durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Ölbad laufend Rechts-Linkslauf
- » Gewindeschneideinrichtung
- » autom. Pinolenvorschub



## LIEFERUMFANG

Faltenbalgabdeckung für Y + Z-Achse, ISO 40 Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter, Gewindeschneideinrichtung, autom. Pinolenvorschub, elektr. Hub der Z - Achse digitale Tiefenanzeige, 3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert.