

# BK 110/4A



# BK 110/4A

## TECHNISCHE DATEN

<b>Tischgröße</b>	1250 x 1100 mm
<b>Spindeldrehzahl</b>	8-1000 U/min in 22 Stufen
<b>max. Drehmoment Hauptspindel</b>	1225 Nm
<b>Bohrleistung in Stahl</b>	50 mm
<b>Verfahrweg (x)</b>	1600 mm
<b>Verfahrweg (y)</b>	1200 mm
<b>Verfahrweg (z)</b>	1400 mm ohne Reitstock
<b>Verfahrweg Planschieber</b>	160 mm
<b>Pinolenhub Bohrspindel</b>	600 mm
<b>Werkzeugaufnahme</b>	ISO 50
<b>Eilgang</b>	X-,Y-Achse 3000 mm/min, Z-Achse 1500mm/min, Planschieber 120 mm/min
<b>Max. Werkstückgewicht</b>	3000 Kg
<b>Motorleistung</b>	7,5 kW
<b>Gewicht</b>	18,000.00 kg
<b>Abmessungen</b>	5071x3789x3120 mm

## LIEFERUMFANG

Planschieber, 3-Achsen Digitales Messsystem  
fertig montiert, optisches Messsystem für  
Rundtisch

## AUSSTATTUNG

- » Zentralschmierung
- » 3-Achsen Digitalanzeige