KAMI WERKZEUGMASCHINEN | BOHRWERK

BK 130 CNC

KAMI GmbH - Eisenstraße 20 - 30916 Isernhagen
Telefon (+49) 511 - 519 312-0
www.kami-maschinen.de

BOHRWERK

BK 130 CNC

TECHNISCHE DATEN

Verfahrweg X-Achse	2000 mm
Verfahrweg Y-Achse	1600 mm
Verfahrweg Z-Achse	1600 mm
Verfahrweg W-Achse	800 mm
Tischabmessungen	1600x1800 mm
Tischbelastbarkeit	15000 kg
Abstand Spindelachse - Tischoberfläche	0 - 1700 mm
Spindeldrehzahl	10 - 3000 U/min stufenlos
Spindeldurchmesser	130 mm
Spindelaufnahme	BT 50
Vorschubgeschwindigkeit X+Y+Z - Achse	1 - 8000 mm/min
Vorschubgeschwindigkeit W-Achse	1-3000 mm/min
Vorschubgeschwindigkeit B-Achse	0 - 1.5 Grad/min
Eilgang X,Y,Z-Achse	12m/min
Eilgang W-Achse	3 m/min
Positioniergenauigkeit X,Z-Achse	0.015 mm
Positioniergenauigkleit Y-Achse	0.01 mm
Positioniergenauigkeit W-Achse	0.012 mm
Positioniergenauigkeit B-Achse	6"
Wiederholgenauigkeit X,Y,Z-Achse	0.008 mm
Wiederholgenauigkeit W-Achse	0.01 mm
Wiederholgenauigkeit B-Achse	4"
Anschlußleistung	85kVA
benötigte Aufstellfläche	8x7m
Gewicht	34.000,00 kg
Abmessungen	7600x7300x5100 mm

AUSSTATTUNG

» Steuerung Siemens 828D
» Hauptspindellagerungen NSK
» Kugelrollspindel Lagerungen NSK
» Werktisch Lagerung China
» Kugelrollspindeln X,Z,W-Achse THK
» Kugelrollspindel Y-Achse Shuton Spanien
» Linearführungen Schneeberger Schweiz
» Vorschubgetriebe Stober Deutschland
» Elektrik Siemens oder LG
» Schmierung China
» Hydrauliksystem Taiwan

LIEFERUMFANG

Steuerung Siemens 828D, elektronisches Handrad, RS-232 Schnitt-
stelle, Zentralschmierung, Arbeitsleuchte, Bedien- und Programmieranleitung