

Bohrwerk BK 130

hydraulische Klemmungen und automatisch mit Gangvorwahl Getriebebeschaltung



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Verfahrweg (x)	1600 mm
Verfahrweg (y)	1400 mm
Verfahrweg (z)	1500 mm
Verfahrweg (B)	360°
Tischgröße	1600 x 1400 mm
Spindeldurchmesser	130 mm
Drehzahlbereich Spindel	4 - 800 U / min in 24 Stufen
Drehzahlbereich mit Planschieber	2.5 - 125 U/min in 18 Stufen
Werkzeugaufnahme	ISO 50
Planschieberweg	250 mm
Pinolenweg	900 mm
Tischbelastung max.	8000 Kg
Vorschubbereich X;Y;Z + Bohrspindel	0.01 - 2 mm/U (18) bei Drehzahlbereich 250 - 800 U/min
Planschiebervorschub	0,08 - 12.5 mm/U (18)
Eilgang	2500 mm/min
Leistung	15 kW
Gewicht	24.500,00 kg
Abmessungen	6995x3647x3442 mm

Ausstattung

- mit einer Positionsanzeige in 3 Achsen ausgerüstet
- stabile Rechteckführungen gehärtet und präzisionsgeschliffen.
- alle Funktionen elektrisch/hydraulisch geschaltet.
- Planscheibe und Bohrspindel haben unterschiedliche Drehzahlbereiche.
- Tisch drehbar über 360° mit optischer Leseskala
- Teleskopabdeckungen schützen die Führungen gegen Späne und Verschmutzung
- Setzstock

Lieferumfang

3-Achsen Digitalanzeige, Setzstock, Planschieber, Zentralschmierung mit Zeitintervall, hydraulische Werkzeugklemmung, hydraulische Getriebebeschaltung