

KAMI WERKZEUGMASCHINEN

CNC BAZ

# VKM 850B



# VKM 850B

## TECHNISCHE DATEN

<b>Tischgröße</b>	520 x 1000 mm
<b>Spindeldrehzahl</b>	0 - 8000 U/min
<b>Positioniergenauigkeit</b>	0.008 mm
<b>Wiederholgenauigkeit</b>	0.005 mm
<b>Kugelrollspindeln</b>	40x16 mm
<b>Verfahrweg längs (x)</b>	850 mm
<b>Verfahrweg quer (y)</b>	520 mm
<b>Verfahrweg (z)</b>	650 mm
<b>Werkzeugaufnahme</b>	BT 40
<b>max. Werkzeuglänge</b>	300 mm
<b>Werkzeuggewicht max.</b>	7 Kg
<b>Werkzeugwechselzeit</b>	2.5 Sek
<b>T-Nutengröße</b>	5x18x95 mm
<b>max. Werkstückgewicht</b>	600 Kg
<b>Ausladung</b>	656 mm
<b>max. Vorschübe X/Y/Z</b>	12000 mm/min
<b>Eilgang X/Y/Z</b>	40/40/30 m/min
<b>Antriebsleistung</b>	7.5/11 kW
<b>Abmessungen</b>	2310x2686x2900 mm

## LIEFERUMFANG

Elektronisches Handrad, SIEMENS  
828D, Kühlmittleinrichtung, Späneförderer,  
Spänewanne

## AUSSTATTUNG

- » Vollkabine
- » SIEMENS 828D
- » 24-fach Werkzeugwechsler
- » Spänefördereinrichtung
- » Flachbettführungen
- » Hauptspindel hergestellt in Taiwan