

3-B Drehfutter D=630, DIN6350, Guss, einteilige Backen



DREHFUTTER

3-B Drehfutter D=630, DIN6350, Guss, einteilige Backen

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	630 mm
Befestigung	6 St. M16
Teilkreis	586 mm
Zentrierrand	545 mm
Durchlass	252 mm
Drehfutterkörper	225,5 mm
max. Drehzahl	500 U/min
Gewicht	168,00 kg
Abmessungen	730x730x350 mm



**DIN 6350
PLAIN BACK**

SIZE D	D1	D2	D3	H1	h	Z-45	
						Back	Front
80	26	67	16	50	4	3-M6	3-M6
100	25	63	23	55	3	3-M6	3-M6
125	26	138	30	58	4	3-M6	3-M6
160	125	140	45	65	5	6-M10	3-M10
200	180	178	65	75	5	6-M10	3-M10
250	200	224	80	80	5	6-M12	3-M12
315	280	280	100	90	6	6-M16	3-M16
400	320	282	130	100	6	6-M16	3-M16
500	420	430	155	115	6	6-M16	-
630	545	606	202	135	7	6-M16	-

LIEFERUMFANG

inkl. je 1 Satz Innen- und Außenbacken,
 Spanschlüssel