

3-B Präzisionsdrehfutter D=315, DIN6350, Guss



DREHFUTTER

3-B Präzisionsdrehfutter D=315, DIN6350, Guss

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	315 mm
Befestigung	6 St. M 16
Ausführung	Spezialguss
Teilkreis	286 mm
Zentrierrand	260 mm
Durchlass	100 mm
Gesamtbreite	156,5 mm
Drehfutterkörper	90 mm
max. Drehzahl	1200 U/min
Gewicht	40.50 kg
Abmessungen	400x400x240 mm



**DIN 6350
PLAIN BACK**

Ø2B-D	D1	D2	D3	H1	h	Z-d	
						Back	Front
Nennweite							
80	56	67	16	50	4	3-500	3-500
100	75	83	22	55	3	3-500	3-500
125	90	100	30	60	4	3-500	3-500
160	125	140	40	75	5	6-M12	3-M12
200	160	178	45	75	5	6-M12	3-M12
250	200	224	60	80	5	6-M12	3-M12
315	260	280	100	90	8	6-M16	3-M16
400	330	362	130	100	8	6-M16	3-M16
500	420	450	150	110	8	6-M16	-
630	540	580	200	130	7	6-M16	-

LIEFERUMFANG

inkl. 1 Satz gehärteter Grund- und Umkehrbacken, Spannschlüssel, Befestigungsschrauben