

## 3-B Präzisionsdrehfutter D=315, DIN6350, Guss



## 3-B Präzisionsdrehfutter D=315, DIN6350, Guss

### TECHNISCHE DATEN

<b>Durchmesser</b>	315 mm
<b>Befestigung</b>	6 St. M 16
<b>Ausführung</b>	Spezialguss
<b>Teilkreis</b>	286 mm
<b>Zentrierrand</b>	260 mm
<b>Durchlass</b>	100 mm
<b>Gesamtbreite</b>	156,5 mm
<b>Drehfutterkörper</b>	90 mm
<b>max. Drehzahl</b>	1200 U/min
<b>Gewicht</b>	40,50 kg
<b>Abmessungen</b>	400x400x240 mm



**DIN 6350  
PLAIN BACK**



SIZE D	D1	D2	D3	H1	h	Z-Ø	
						Back mounting	Face mounting
80	58	67	16	50	4	3-M8	3-M8
100	70	83	22	65	3	3-M8	3-M8
125	95	108	30	88	4	3-M8	3-M8
160	125	140	45	115	5	Ø-M10	3-M10
200	160	175	65	145	5	Ø-M10	3-M10
250	200	224	80	180	5	Ø-M12	3-M12
315	260	285	100	220	6	Ø-M16	3-M16
400	330	362	130	280	6	Ø-M16	3-M16

### LIEFERUMFANG

inkl. 1 Satz gehärteter Grund- und Umkehrbacken, Spannschlüssel, Befestigungsschrauben