

4-B Drehfutter D=160, DIN6350, Guss



4-B Drehfutter D=160, DIN6350, Guss

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	160 mm
Befestigung	6 St. M 10
Teilkreis	140 mm
Zentrierrand	125 mm
Durchlass	45 mm
Gesamtbreite	94mm
Drehfutterkörper	65 mm
max. Drehzahl	2500 U/min
Gewicht	9,00 kg
Abmessungen	210x210x180 mm



**DIN 6350
PLAIN BACK**

SIZE D	D1	D2	D3	H1	H	Z-kl
80	56	87	16	50	4	3-500
100	70	83	22	65	5	3-500
125	95	108	30	88	6	3-500
160	125	140	45	65	5	6-5010
200	160	178	65	75	5	6-5010
250	200	224	80	80	5	6-5010
315	250	280	100	100	6	6-5010
400	330	362	130	100	6	6-5010
500	420	458	210	115	6	6-5010
630	545	588	250	135	7	6-5010

LIEFERUMFANG

Zylindrische Aufnahme nach DIN 6350 ,
 einteilige Backen
 Diese Drehfutter gewährleisten eine
 gleichmässige Spannkraft durch zentrisch
 spannende Backen sowie eine hohe
 Rundlaufgenauigkeit.