4-B Drehfutter D=250, Guss

KAMI GmbH - Eisenstraße 20 - 30916 Isernhagen
Telefon (+49) 511 - 519 312-0
www.kami-maschinen.de

DREHFUTTER

4-B Drehfutter D=250, Guss

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	250 mm
Befestigung	6 St. M 12
Teilkreis	224 mm
Zentrierrand	200 mm
Durchlass	80 mm
Gesamtbreite	120 mm
Drehfutterkörper	80 mm
max. Drehzahl	1600 U/min
Gewicht	25,00 kg
Abmessungen	310x310x220 mm

DIN 6350
PLAIN BACK

SIZE D	D1	D2	D3	H1	h	Z-d	
						Back mounting	Front mounting
80	56	67	16	50	4	3-M6	3-M8
100	70	83	22	55	3	3-M8	3-M8
125	95	108	30	58	4	3-M8	3-M8
160	125	140	45	65	5	6-M10	3-M10
200	160	176	65	75	5	6-M10	3-M10
250	200	224	80	80	5	6-M12	3-M12
315	260	286	100	90	6	6-M16	3-M16
400	330	362	130	105	6	6-M16	3-M16
500	420	458	210	115	6	6-M16	-
630	545	588	252	135	7	6-M16	-

LIEFERUMFANG

Zylindrische Aufnahme einteilige Backen
Diese Drehfutter gewährleisten eine gleichmässige Spannkraft durch zentrisch spannende Backen sowie eine hohe Rundlaufgenauigkeit.