

GKM 450/1



GKM 450/1

TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	200 x 460 mm
max. Werkstückgewicht	120 Kg
max. Längs-Verfahrweg	510 mm
max. Quer-Verfahrweg	238 mm
max. Abstand Spindelmitte - Tisch	450 mm
hydr. Tischbewegung	7 - 23 m/min
autom. Querststellung	0,1 - 8 mm/min
Eilgang Querststellung	990 mm/min
autom. Vertikalzustellung	0,005 - 0,05 mm in 6 Stufen
Eilgang Vertikalzustellung	460 mm/min
Schleifscheibenabmessung	200 x 20 x 31.75 mm
Leistung Schleifspindelmotor	1.5 kW
Drehzahl Schleifspindel	2850 U/min
Größe Elektromagnetplatte	200 x 460 mm
Anschlussleistung	3 kW
Gewicht	1.600,00 kg
Abmessungen	2050x1400x1675 mm

AUSSTATTUNG

- » große Laufruhe, höchste Genauigkeit bei niedrigem Temperatureinbau
- » Schleifspindel mit wartungsfreien, vorgespannten Präzisionsschräggugellagern
- » automatische Zustellung in Quer- und Längs
- » hydraulische Tischlängsbewegung in der Y-Achse
- » doppelte V-Führungen für die Längsbewegung
- » kombinierte V- und Flachführungen für die Querbewegung
- » Führungsbahnen gehärtet und geschliffen
- » externes Hydraulikaggregat
- » automatische Zentralschmierung



LIEFERUMFANG

Schleifscheibe, Schleifscheibenflansch, Auswuchtelle,
Halogenarbeitsleuchte, Entmagnetisierungseinrichtung,
Nassschleifeinrichtung, Elektromagnet 200x460 mm,