

Flachschleifmaschinen GKM 450/2

autom. Zustellung in Z-Achse, hoch genaue Prismenführungen



Netto: 23.850,00 €

Summe (inkl. MwSt): 28.381,50 €

zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Tischgröße	250 x 500 mm
max. Werkstückgewicht	180 Kg
max. Längs-Verfahrweg	560 mm
max. Quer-Verfahrweg	275 mm
max. Abstand Spindelmitte - Tisch	450 mm
hydr. Tischbewegung	7 - 23 m/min
autom. Querststellung	0,1 - 8 mm/min
Eilgang Querststellung	990 mm/min
autom. Vertikalzustellung	0,005 - 0,05 mm
Eilgang Vertikalzustellung	460 mm/min
Schleifscheibenabmessung	200 x 20 x 31.75 mm
Leistung Schleifspindelmotor	2.2 kW
Drehzahl Schleifspindel	2850 U/min
Größe Elektromagnetplatte	250 x 500 mm
Anschlussleistung	3.7 kW
Gewicht	1.800,00 kg
Abmessungen	2300x1600x1675 mm

Ausstattung

- große Laufruhe, höchste Genauigkeit bei niedrigem Temperatureinbau
- Schleifspindel mit wartungsfreien, vorgespannten Präzisionsschrägkugellagern
- automatische Zustellung in Quer- und Längs
- hydraulische Tischlängsbewegung in der Y-Achse
- doppelte V-Führungen für die Längsbewegung
- kombinierte V- und Flachführungen für die Querbewegung
- Führungsbahnen gehärtet und geschliffen
- externes Hydraulikaggregat
- automatische Zentralschmierung

Lieferumfang

Schleifscheibe, Schleifscheibenflansch, Auswuchtelle, Halogenarbeitsleuchte, Entmagnetisierungseinrichtung, Nassschleifeinrichtung, Elektromagnet 200x460 mm,