KAMI WERKZEUGMASCHINEN | FLACHSCHLEIFMASCHINEN

GKM 50100

KAMI GmbH - Eisenstraße 20 - 30916 Isernhagen
Telefon (+49) 511 - 519 312-0
www.kami-maschinen.de

FLACHSCHLEIFMASCHINEN

GKM 50100

TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	500 x 1000 mm
max. Werkstückgewicht	600 Kg
max. Längs-Verfahrweg	1000 mm
max. Quer-Verfahrweg	500 mm
max. Abstand Spindelmitte - Tisch	600 mm
hydr. Tischbewegung	5 - 25 m/min
autom. Querzustellung	0,5 - 20 mm/min
Manuelle Zustellung	0.02 mm/Teilstrich
Eilgang Querzustellung	1250 mm/min
autom. Vertikalzustellung	0,005 - 0,04 mm
Eilgang Vertikalzustellung	230 mm/min
Manuelle Zustellung vertikal	0.002 mm/Teilstrich
Schleifscheibenabmessung	355 x (20-50) x 127 mm
Leistung Schleifspindelmotor	5.5 kW
Drehzahl Schleifspindel	1450 U/min
Größe Elektromagnetplatte	500 x 1000 mm
Anschlussleistung	7.5 kW
Abmessungen	4700x2200x2390 mm

AUSSTATTUNG

» große Laufruhe, höchste Genauigkeit bei niedrigem Temperaturaufbau
» Schleifspindel mit wartungsfreien, vorgespannten Präzisionsschrägkugellagern
» Vertikale Achse mit automatischer Zustellung über Servomotor
» automatische Zustellung in Quer- und Längs
» hydraulische Tischlängsbewegung in der Y-Achse
» doppelte V-Führungen für die Längsbewegung
» kombinierte V- und Flachführungen für die Querbewegung
» Führungsbahnen gehärtet und geschliffen

LIEFERUMFANG

Schleifscheibe,Schleifscheibenflansch,Auswuchtwelle, Halogenarbeitsleuchte,Entmagnetiesierungseinrichtung, Nassschleifeinrichtung,Elektromagnet 500 x 1000 mm.