

Hohlspindeldrehmaschine DKM 1000.1.5 D440 TL

Schwerdrehmaschine mit durchgängigen Bett und großer 355 mm Spindelbohrung



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	500 mm
Spitzenweite	1500 mm
Spindelbohrung	440 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1000 mm
max. Bearbeitungsdurchmesser durch Spindel	426 mm
Drehzahlbereich	Vorwärts: (9) 4,9 - 180 U/min
Metrische Gewinde	(16) 1 - 12 mm
Zollgewinde	(17) 24 - 2 TPI
Motorleistung	22 kW

Ausstattung

- Bettbreite 755 mm
 - Eilgang in Längs und Plan
 - hydraulisches Kupplungs- und Bremssystem
 - Schmierung durch integrierte Pumpe
 - nachstellbare Hauptspindellager
 - Überlastkupplung im Schlosskasten
 - Digitalanzeige
 - Kegeldreheinrichtung 300 mm
 - Spritzschutzblech optional
- Spritzschutzwand

Lieferumfang

2 x Planscheibenfutter 1000mm

optionales Zubehör

Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D

1.098,00 €

Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D