

Hohlspindeldrehmaschine DKM 1400.2 D635 T

Schwerdrehmaschine mit durchgängigen Bett und großer 355 mm Spindelbohrung



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	700 mm
Spitzenweite	2000 mm
Spindelbohrung	635 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1400 mm
Umlaufdurchmesser über Support	1100mm
Bettbreite	755 mm
min. Spannbereich	500 mm
Drehzahlbereich	Vorwärts: (18) 5 - 250 U/min
Bereich Längsvorschübe	(56) 0,1 - 12 mm/U
Bereich Planvorschübe	(56) 0,05 - 6 mm/U
Eilgang Längs	1870 mm/min
Eilgang Plan	935 mm/min
Metrische Gewinde	(44) 1 - 120 mm
Zollgewinde	(37)30 - 1 1/8 TPI
Modulgewinde	(46) 0,5 - 60 mm
Diametralgewinde	(46) 60 - 0,5 DP
Pinolendurchmesser	160 mm
Motorleistung	30 kW
Gewicht	11.000,00 kg
Abmessungen	5200 x 1980 x 1790 mm mm

Ausstattung

- Bettbreite 755 mm
- automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- Eilgang in Längs und Plan
- hydraulisches Kupplungs- und Bremssystem
- Schmierung durch integrierte Pumpe
- nachstellbare Hauptspindellager
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- Digitalanzeige
- elektrisch angetriebener Reitstock
- Kegeldreheinrichtung 300 mm
- Spritzschutzblech optional
- Spritzschutzwand
- Stützlager (optional)

Lieferumfang

2 x Planscheibenfutter 1250mm

optionales Zubehör

Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D

1.098,00 €

Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D