

DKM 630.1.5 D130 TL



DKM 630.1.5 D130 TL

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|--|
| Spitzenhöhe | 315 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 630 mm |
| Umlaufdurchmesser über Support | 350 mm |
| Spitzenweite | 1500 mm |
| Bettbreite | 490 optional 550 mm |
| Bearbeitungslänge max. | 1350 mm |
| Werkstückgewicht max. | 3000 Kg |
| Vorschub Z-Achse(längs) | 0.07 - 1.33 mm/U |
| Vorschub X-Achse(Quer) | 0.02 - 0.45 mm/U |
| Metrische Gewinde | (24) 1 - 14 mm |
| Zollgewinde | (40) 28 - 2 TPI |
| Eilgang | 4000 mm/min |
| Reitstockpinole Ø | 100 mm |
| Reitstockpinolen Weg | 250 mm |
| Reitstockpinolenaufnahme | MK 5 |
| Kegel des Gewindes max. | 1:4 |
| Länge des Kegels max | 700 mm |
| Motorleistung | 11.0 kW |
| Spindelbohrung | 130 mm |
| Spannrohrdurchlass max. | 127 mm |
| Drehzahlbereich | Vorwärts: 16 - 800 U/min in 18 Stufen |
| Verfahrweg Obersupport | 200 mm |

AUSSTATTUNG

- » optional mit Eilgang in Längs- Und Plan
- » Schmierung durch integrierte Pumpe
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » Digitalanzeige
- » Kegeldreheinrichtung 300 mm
- » Spritzschutzblech optional Spritzschutzwand

LIEFERUMFANG

2 x 3B-Drehfutter 500mm, 4-fach Stahlhalter,
3- Achsen digitales Messsystem fertig montiert,
deutsche Betriebsunterlagen

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
- Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D