

DKM 840.3 T



HIGHLIGHTS

- » großer Spindeldurchlass von 360 mm zur Bearbeitung von Rohren
- » Kegeldreheinrichtung zum Schneiden von konischen Gewinden (optional)

DKM 840.3 T

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Spitzenhöhe | 420 mm |
| Spitzenweite | 3000 mm |
| Bettbreite | 550 mm |
| Spindelbohrung | 210 mm |
| Spindelnase | DIN 55029 C1-15 |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 840 mm |
| Umlaufdurchmesser über Support | 560 mm |
| Bearbeitungslänge | 2850 mm |
| Drehzahlbereich | 45 - 572 U/min; 12 Stufen |
| Bereich Längsvorschübe | (32) 0,1 - 1.5 mm/U |
| Bereich Planvorschübe | (32) 0,05 - 0.75 mm/U |
| Metrische Gewinde | (22) 1 - 15 mm |
| Zollgewinde | (28) 15 - 1 TPI |
| Modulgewinde | (21) 0,5 - 7 mm |
| Diametralgewinde | (20) 28 - 2 DP |
| Pinolendurchmesser | 100 mm |
| Pinolenweg | 300 mm |
| Pinolenaufnahme | MK 6 |
| Motorleistung | 9/11 kW 2 stufiger Motor |
| Gewicht | 5.000,00 kg |
| Abmessungen | 5015x1395x1650 mm mm |

AUSSTATTUNG

- » Bettbreite 550 mm
- » automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- » Eilgang in Längs und Plan
- » Schmierung durch integrierte Pumpe
- » Zahnräder schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen
- » Lamellenkupplung nachstellbar
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » Digitalanzeige
- » Optional mit Spritzschutzwand

LIEFERUMFANG

2 Stück 3-Backen Drehfutter Ø 500 mm inkl. Futterschlüssel, 1 Stück Keilriemen A864, 4 Stück Kielriemen B2134, 1 Stück Kegeldrehleinrichtung 500mm, stehende Lünette Ø20-200 mm, mitlaufende Lünette Ø30-200 mm, digitales Messsystem fertig montiert, stehende Spitze Morse Konus 6, 1 Stück Maulschlüssel 12/14, 1 Stück Maulschlüssel 41/46, 1 Imbus 17mm, 3 Stück Reservesicherungen RT-2316 2A 10A, 1 Stück Ersatzbirne 24V 60W.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D