KAMI WERKZEUGMASCHINEN | KONSOLFRÄSMASCHINE

FKM 580-1

HIGHLIGHTS

» Universal Konsolfräsmaschine,großer Arbeitsbereich 1320x320 mm

» T-Nutengröße (Anzahl/Breite/Abstand): T14 (5/14/63 mm)

KAMI GmbH - Eisenstraße 20 - 30916 Isernhagen
Telefon (+49) 511 - 519 312-0
www.kami-maschinen.de

KONSOLFRÄSMASCHINE

FKM 580-1

TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	1320 x 320 mm
Verfahrweg X-Achse manuell/automatisch	750 mm automatisch/800 mm manuell
Verfahrweg Y-Achse manuell/automatisch	300 mm
Verfahrweg Z-Achse manuell/automatisch	400 mm
Spindeldrehzahl	(12) 58 - 1800 U/min
Werkzeugaufnahme	vertikal ISO 40 / horizontal ISO 50
Vorschubgeschwindigkeiten X-Achse	22-420 mm/min
Vorschubgeschwindigkeiten Y-Achse	22-393 mm/min
Vorschubgeschwindigkeiten Z-Achse	6-112 mm/min
Ausladung	175 mm
Abstand Spindelnase - Tisch	0-400 mm
Abstand Spindelnase - Säule	175 mm
T-Nutengröße	T14
Motolstg. Hauptmotor	4kW
Motolstg. Vorschubmotor/Z-Achsmotor	0,55/0,75 kW
Motolstg./Durchfluss Kühlpumpe	90 W/25 l/min
Gewicht	2.100,00 kg
Abmessungen	1900 x 1720 x 1750 mm

AUSSTATTUNG

» präzise Rechteckführungen
» schwenkbarer Fräskopf 90° Links/Rechts
» Zentralschmierung
» großdimensionierter Frästisch (1325 x 360 mm)
» autom. Vorschub + Eilgang für X+Y Achse
» Z-Achse Positioniermotor für schnelles justieren
» massive Graugusskonstruktion stark verippt für vibrationsfreies Arbeiten
» Getriebeschaltung für den Drehzahlwechsel
» im Ölbad laufende Getriebezahnräder gehärtet und geschliffen
» schwenkbares Bedienpult
» 3-Achsen Digitalanzeige

LIEFERUMFANG

ISO 40 Spannzangenfutter mit Zangen, Reduzierhülse MK4, Fräsdorn 750mm/27mm, Fräsdorn 750mm/40 mm, Kühlmitteleinrichtung,3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert

OPTIONALES ZUBEHÖR

» Universal Bohr- und Ausdrehkopf ISO 40
» KAF Dorn ISO40 D-27mm
» KAF Dorn ISO40 D-22mm
» KAF Dorn ISO40 D-27mm DIN69871
» Reduzierung ISO40 auf B16
» Reduzierung ISO40 auf B18
» Reduzierung SK40 auf MK3
...