

# FKM 650A



# FKM 650A

## TECHNISCHE DATEN

<b>Tischgröße</b>	1000 x 300 mm
<b>Verfahrweg längs (x)</b>	600 mm
<b>Verfahrweg quer (y)</b>	320 mm
<b>Höhenverstellung Fräskopf</b>	500 mm
<b>Spindeldrehzahl</b>	120 - 3000 U/min (18 Stufen)
<b>Werkzeugaufnahme</b>	ISO 40 / SK 40
<b>Pinolendurchmesser</b>	100 mm
<b>Pinolenweg</b>	150 mm
<b>Bohrleistung in Stahl</b>	50 mm
<b>Fräsleistung in Stahl</b>	80 mm
<b>Gewindeschneidleistung max.</b>	M33
<b>Ausladung</b>	360 mm
<b>Abstand Spindel Nase - Tisch</b>	100 - 600 mm
<b>T-Nutengröße</b>	T16
<b>Motorleistung</b>	2,2 kW
<b>Kühlmittelpumpe</b>	0,075 kW
<b>Gewicht</b>	850,00 kg
<b>Abmessungen</b>	1250x1500x2300 mm



## LIEFERUMFANG

3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert, automatischer Vorschub in X-Achse, motorisierte Z-Achse, Kühlmittleinrichtung, Gewindeschneideinrichtung, Bohrpinolen vorschub.

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Werkzeuganzuggerät pneumatisch ISO 40
- » Universal Bohr- und Ausdrehkopf ISO 40
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm
- » KAF Dorn ISO40 D-22mm
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm DIN69871
- » Reduzierung ISO40 auf B16
- » Reduzierung ISO40 auf B18
- ...