

Konzentrat 5 L



HIGHLIGHTS

- » Universeller mineralölhaltiger, mit Wasser emulgierbarer EP-Kühlschmierstoff.
- » Amin- und Bohrsäurefrei.
- » Der Kühlschmierstoff ist für die spangebende Bearbeitung von Eisen-, Stahl-, Guss-, Buntmetall-Werkstoffen und Aluminiumlegierungen geeignet.
- » Eignet sich ebenfalls für die Bearbeitung mit Mapal-Reibahlen.
- » Die Standzeit der Werkzeuge wird von den schmieraktiven Zusätzen des Konzentrates und auch von dem Konzentratanteil der Emulsion positiv beeinflusst.
- » Aminfrei, Borsäurefrei, Chlorfrei, Nitritfrei, Formaldehydfrei
- » Sehr gute Hautverträglichkeit, Beste Langzeitstabilität, Geringe Austragsverluste
- » Universell einsetzbar, Lange Emulsionsstandzeiten

Konzentrat 5 L

TECHNISCHE DATEN

Farbe Konzentrat	braun
Farbe Emulsion	weißlich, feindispers
Dichte bei + 20°C	0,960 g/cm ³
Viskosität bei + 20°C	160 mm ³ /s
pH-Wert bei 5%igem Ansatz	9,2 Gebrauchsemulsion
Refraktometerfaktor	0,9
Korrosionsschutz (Späne/Filtrierpapier-Verfahren)	6 Prozent
Note 0	
Mischanweisungen Zerspanen von Aluminium und Stahl	ab 5 Prozent
Mischanweisungen Zerspanen von Guss	ab 6 Prozent
Mischanweisungen Bearbeitung mit Mapal-Reibahlen	3-4 Prozent
Gewicht	5,00 kg