

DKM 330



HIGHLIGHTS

- » 38mm Spindeldurchlass
- » Automatischen Vorschub mit Überlastkupplung in Langs- und Plan
 - » Einhandhebelbetrieb für das Vorschubsystem
- » Bruchfester, massiver und drehbar gelagerter Futterschutz
- » Klappbare Spänewanne zum bequemen Säubern der Maschine


DKM 330

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	167 mm
Spitzenweite	635 mm
Bettbreite	205 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	330 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	480 mm
Umlaufdurchmesser über Support	210 mm
Spindelbohrung	40 mm
Spindelnase	DIN 55029 D 1 - 4
Drehzahlbereich	58 - 2500 U/min
Verfahrweg X-Achse/Plan	190 mm
Verfahrweg Z0-Achse	92 mm
Bereich Längsvorschübe	0,03 - 2,0 mm/U; 28 Stufen
Bereich Planvorschübe	0,015 - 1,0 mm/U; 28 Stufen
Metrische Gewinde	0,2 - 14 mm; 45 Stufen
Zollgewinde	2 - 56 TPI; 52 Stufen
Modulgewinde	0,2 - 14 DP; 18 Stufen
Pinolendurchmesser	40 mm
Pinolenweg	100 mm
Pinolenaufnahme	MK 3
Motorleistung	2,2 kW / 400 Volt
Gewicht	790.00 kg
Abmessungen	1540x1000x1400 mm

AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8606
- » 38 mm Spindeldurchlass
- » automatischen Vorschub mit Überlastkupplung in Längs- und Plan
- » bruchfester, massiver und drehbar gelagerter Futterschutz
- » Einhandhebelbetrieb für das Vorschubsystem
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen für geräuscharmen Lauf
- » einstellbare Führungen
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Bettbrücke
- » klappbare Spänewanne zum bequemen Säubern der Maschine
- » Kühlmittleinrichtung
- » Spritzschutzwand



LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 160mm, Wechselrädersatz

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Maschinenzubehör Revolverkopfset für Drehmaschinen
- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. E
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. E
- » Körnerspitze MK3 mitlaufend
- » Körnerspitzenset MK3 mitlaufend
- ...