

## L+Z Drehmaschine DKM 1000 H

Universelle Drehmaschine mit großer Spindelbohrung und durchgängigem Maschinenbett



### Preis auf Anfrage

#### Technische Daten

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Spitzenhöhe                       | 500 mm                 |
| Spitzenweite                      | 10000 mm               |
| Bettbreite                        | 600 mm                 |
| Umlaufdurchmesser über Bett       | 1000 mm                |
| Umlaufdurchmesser in der Kröpfung | 1240 mm                |
| Umlaufdurchmesser über Support    | 680 mm                 |
| Spindelbohrung                    | 120 mm                 |
| Spindelnase                       | Camlock D1-15/MK6      |
| Drehzahlbereich                   | (18) 5,5 - 730 U/min   |
| Bereich Längsvorschübe            | (64) 0,1 - 24.30 mm/U  |
| Bereich Planvorschübe             | (64) 0,05 - 12.15 mm/U |
| Eilgang Längs                     | 4000 mm/min            |
| Eilgang Plan                      | 2000 mm/min            |
| Metrische Gewinde                 | (52) 1 - 240 mm        |
| Zollgewinde                       | (26) 14 - 1 TPI        |
| Modulgewinde                      | (53) 0,5 - 120 mm      |
| Diametralgewinde                  | (24) 28 - 1 DP         |
| Pinolendurchmesser                | 120 mm                 |
| Pinolenweg                        | 240 mm                 |
| Pinolenaufnahme                   | Morse Konus 5          |
| Motorleistung                     | 11 kW optional 15kW    |
| Gewicht                           | 12.200,00 kg           |
| Abmessungen                       | 12400 x 1170 x 1250 mm |

#### Ausstattung

- 120mm Spindelbohrung
- Hydraulikkupplung nachstellbar
- Hydraulik Bremssystem für Hauptspindel
- Eilgang in Längs und Plan
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- manuelle Bettbahnschmierung
- nachstellbare Hauptspindellager
- Zahnräder gehärtet und geschliffen
- Bettbrücke
- Kühlmiteleinrichtung
- Digitalanzeige

## Lieferumfang

3-BackenDigitales Messsystem fertig montiert, 3-Backenfutter 315 mm, DIN 55029 4-Backenplanscheibenfutter 630 mm, feste Lünette 20 - 200 mm, mitlaufende Lünette 20 -135 mm, deutsche Betriebsanleitung

## optionales Zubehör

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C         | 849,00 €   |
| Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C |            |
| Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D         | 1.098,00 € |
| Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D |            |