

## L+Z Drehmaschine DKM 1000 S

Lassen Sie sich überzeugen von Kraft, Robustheit und Handling. Mit unserer DKM 1000 und DKM 1250 sind schwere Werkstücke kein Thema mehr. Dank der russischen Bauart, der massiven Konstruktion aller Komponenten und dem starken 22kW Antriebsmotor, können mit diesen Maschinenmodell enorme Spanleistungen erzielt werden. Ideal für den Einsatz in Ihrem Industrie- oder Produktionsbetrieb.

### Preis auf Anfrage

#### Technische Daten

Spitzenhöhe	500 mm
Spitzenweite	10000 mm
Bettbreite	755 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Support	610 mm
Spindelbohrung	130 mm
Spindelnase	D1-15/Kurzkegel 15
Drehzahlbereich	3.15 - 315 U/min (21 Stufen)
Bereich Längsvorschübe	0.1 - 12 mm/U 57 Stufen
Bereich Planvorschübe	0.05 - 6 mm/U 57 Stufen
Eilgang Längs/Plan	3700/1850 mm/min
Metrische Gewinde	1 - 120 mm
Zollgewinde	3/8 - 28 Gang/Zoll
Modulgewinde	0.5 - 60 mm
Diametralgewinde	1 - 56 DP
Reitstockpinole Ø	160mm
Pinolenaufnahme	MK 6
Pinolenweg	300 mm
Motorleistung	22 kW
Gewicht	19.900,00 kg
Abmessungen	13350x2190x1810 mm

#### Ausstattung

- 130 mm Spindelbohrung
- 755 mm Bettbreite
- hydraulische Spindelbremse
- hydraulisches Kupplungssystem
- automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- Integrierte Kegeldreheinrichtung über angetriebenen Obersupport
- Eilgang in Längs und Plan via Taster
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- manuelle Bettbahn-Zentralschmierung
- nachstellbare Hauptspindellager
- Lamellenkupplung im Hauptgetriebe
- schräg verzahnte, gehärtete und geschliffene Zahnräder für wenig Spiel und ruhigen Lauf
- Kühlmittleinrichtung
- Spritzschutzwand
- 4-fach Stahlhalter

#### Lieferumfang

4-Backen Planscheibenfutter 1000 mm

#### optionales Zubehör

Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D

1.098,00 €