

# DKM 300.914 -1



# DKM 300.914 -1

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	150 mm
<b>Spitzenweite</b>	914 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>	300 mm
<b>Umlaufdurchmesser in der Kröpfung</b>	430 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Support</b>	180 mm
<b>Spindelbohrung</b>	38 mm
<b>Spindelnahe</b>	D 1 - 4/MK 5
<b>Drehzahlbereich</b>	50 - 1810 U/min 18 Stufen
<b>Verfahrweg X</b>	130 mm
<b>Verfahrweg Z</b>	760 mm
<b>Verfahrweg Z0</b>	75 mm
<b>Bereich Längsvorschübe</b>	0,052 - 1,392 mm/U
<b>Bereich Planvorschübe</b>	0,014 - 0,38 mm/U
<b>Metrische Gewinde</b>	0,4 - 7 mm
<b>Zollgewinde</b>	4 - 56 TPI
<b>Pinolenweg</b>	100 mm
<b>Pinolenaufnahme</b>	MK 3
<b>Motorleistung</b>	1,1 + 1,5 kW (400V 2 Stufen)
<b>Gewicht</b>	560,00 kg
<b>Abmessungen</b>	1800 x 750 x 1270 mm



## AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8606
- » 38 mm Spindeldurchlass
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » einstellbare Führungsbahnen durch Keilleisten
- » elektro mechanisch gebremste Hauptspindel
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Bettbrücke
- » Digitalanzeige

## LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 160 mm, 4  
Backenplanscheibenfutter 200 mm,  
Aufspannscheibe 250 mm, feste und  
mitlaufende Lünette, Wechselrädersatz,  
Spritzschutzwand,  
Kühlmitteleinrichtung, Längsanschlag mit  
Mikrometer, 3 Achsen digitale Messeinrichtung  
fertig montiert, elektromechanisch gebremste  
Hauptspindel

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Maschinenzubehör Revolverkopfsatz für  
Drehmaschinen
- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A  
Schnellwechselstahlhaltersatz Multifix Gr. A
- » Körnerspitzensatz MK3 mitlaufend
- » Drehstahlset 12 mm mit Wendeplattensystem  
9-teilig
- ...